

Dvojzložkové epoxidové lepidlo s kovovým plnivom pre spoľahlivé lepenie a tmelenie rôznych kovov a iných materiálov; vytmelenie nesprávne vyvrtaných otvorov, poškodených okrajov, trhlín atď. Ľahko brúsiteľný a pretierateľný. Odoláva teplotám až do + 120 ° C.

Vlastnosti :

Pomer miešania zložiek: 1: 1 (objemovo aj hmotnostne)

Počiatočná farba: číra

Konečná farba: číra

Viskozita (po zmiešaní): 15000-20000 mPa.s

Pracovný čas (do začnú vytvárať gél): cca 15 min (20 ° C až 25 ° C)

So zlepenými dielmi možné manipulovať: po 10-12 min

Polovičná pevnosť: po 10-12 min

Plná pevnosť: po 2 - 3 h

Plné vytvrdenie: 16 - 24 h

Pevnosť v šmyku: 18-24 N / mm²

Teplotná odolnosť lepeného spoja: -40 ° C do + 120 ° C

Odstránenie nadbytku nevytvrdeného lepidla: handričku alebo papierový obrúsok navlhčený denaturovaným liehom.

Riedenie lepidlá: riedidlo pre epoxidové laky S6300 (použitie riedidiel predlžuje dobu vytvrdzovania a znižuje konečnú pevnosť spoja - ak potrebujete "redšie" epoxid, použite laminácie alebo finišovacie epoxid s nižšou viskozitou).

Použitie ako lepiaci tmel: Optimálna šírka štrbiny medzi lepenými dielmi 0,1-0,2 mm.

Vhodné pre lepenie: mäkkého i tvrdého dreva, drevotriesky, preglejky, kovov, keramiky, porcelánu, sklenených a uhlíkových laminátov .

Nevhodné pre lepenie: mäkkých a pružných plastov (vr. EPP a EPO), polyetylénu, teflónu.

Skladovanie: v pevne uzavretom obale, v chlade, suchu a tme (pri teplote 13 ° C až 25 ° C). Nevystavujte teplotám pod 10 ° C. Dbajte, aby ste nezamenili uzávery živice a tužidla - aj malé množstvo tužidla môže znehodnotiť veľké množstvo živice.

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania zaručujeme trvanlivosť po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností produktu. Praktické skúsenosti ukazujú, že epoxidové živice na báze bisfenolu A a epichlórhýdrínu si pri správnom skladovaní svoje vynikajúce vlastnosti udržujú po mnoho rokov (pozri tiež Pozn. 2) - ak si zaobstaráte balenie lepidla primerané vašej spotrebe, nemusíte jeho životnosť prakticky vôbec "riešiť".

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. Podrobné informácie vid' – ďalšie prílohy .



CS KAVAN Epoxy Metal 5min - pryskyřice (složka A)

Varování

Obsahuje: epoxidové pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700)
Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/oočišťovací žil. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/šetření. Odstraňte obsah/obal odevozaním ve zvláštně nebezpečných odpadech.

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Česká republika, telefon: +420 466 260 133

EN KAVAN Epoxy Metal 5min - pryskyřice (složka A)

Warning

Contains: reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700)
May cause an allergic skin reaction.

Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water and soap. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container to be disposing in a hazardous waste receptacle.

Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.

Distributor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Czech Republic, phone: +420 466 260 133

DE KAVAN Epoxy Metal 5min - pryskyřice (složka A)

Achtung

Enthält: Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxidharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700)

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seifen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter mit der Abgabe an die Sammelstelle gefährlicher Abfälle zuführen.

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Händler: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Tschechien, Telefon: +420 466 260 133

SK KAVAN Epoxy Metal 5min - pryskyřice (složka A)

Pozor

Obsahuje: produkt reakcie: bisfenolu A a epichlorhydrínu; epoxidové živica (s priemernou početnou molekulovou hmotnosťou ≤ 700)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc/šarostlivosť. Zneškodnite obsah/nádoby odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Distribútor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Česká republika, telefon: +420 466 260 133

PL KAVAN Epoxy Metal 5min - pryskyřice (složka A)

Uwaga

Zawiera: produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700)

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dystrybutor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Czechy, telefon: +420 466 260 133



CS KAVAN Epoxy Metal 5min - tužidlo (složka B)

Varování

Distributor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Česká republika, telefon: +420 466 260 133

EN KAVAN Epoxy Metal 5min - tužidlo (složka B)

Warning

Distributor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Czech Republic, phone: +420 466 260 133

DE KAVAN Epoxy Metal 5min - tužidlo (složka B)

Achtung

Händler: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Tschechien, Telefon: +420 466 260 133

SK KAVAN Epoxy Metal 5min - tužidlo (složka B)

Pozor

Distribútor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Česká republika, telefon: +420 466 260 133

PL KAVAN Epoxy Metal 5min - tužidlo (složka B)

Uwaga

Dystrybutor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Czechy, telefon: +420 466 260 133

HU KAVAN Epoxy Metal 5min - tužidlo (složka B)

Figyelem

Forgalmazó: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Csehország, telefon: +420 466 260 133

UFI: S52W-H82G-200J-94F8