





#56330 PIKO Lautsprecher 25 x 15,4 x 7,5 mm für alle PIKO Lokomotiven mit entsprechender Aufnahme, sowie für alle Fahrzeuge mit geeignetem Einbauraum



Beschreibung

Mit einer Leistung von 0,7 Watt und einer Impedanz von 6 Ohm ist dieser PIKO Lautsprecher ein sehr leistungsfähiger und kompakter Kleinlautsprecher. Mit seinen Einbaumaßen von ca. 25 x 15,4 x 7,5 mm ist er für alle PIKO Lokomotiven mit entsprechender Aufnahme, sowie für alle Fahrzeuge mit geeignetem Einbauraum verwendbar. Informationen zu einer eventuell verfügbaren Lautsprecheraufnahme entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung oder dem Ersatzteilblatt Ihres PIKO Fahrzeugs.

Einbau und Anschluss des PIKO Lautsprechers

Der komplette Lautsprecher besteht aus drei Teilen, die je nach Einbausituation zusammengesteckt und in dem Fahrzeug an geeigneter Stelle verbaut werden.



Lautsprecherkapsel



Resonanzkörper



Einbaurahmen

Zunächst werden die dem Soundmodul oder Sounddecoder beiliegenden oder dort bereits angelöteten Lautsprecherkabel an die beiden Lötflächen der Lautsprecherkapsel angelötet. Ein nachträgliches Anlöten ist mit größter Sorgfalt auch möglich. Dabei ist dann aber zu beachten, dass während des Lötens der Einbaurahmen nicht beschädigt wird.



zum Soundmodul oder Anschlussplatine

Anschließend wird die Lautsprecherkapsel so in den Resonanzkörper eingelegt, dass die Membrane nach innen und die Kabelanschlüsse nach außen zeigen. Durch diese Einbauart kann der Klang des Lautsprechers sein maximales Volumen erreichen.

Um den Lautsprecher jetzt zu fixieren, werden die Lautsprecherkabel durch die seitlichen Öffnungen des Einbaurahmens geführt und die beiden Teile in den Einbaurahmen eingeklipst.



Anschließend sind die beiden Lautsprecherkabel mit den Lautsprecheranschlüssen des Soundmoduls oder den vorgesehenen Löt pads auf der Platine des Fahrzeugs zu verlöten. Der jetzt einbaufertige Lautsprecher kann nun je nach Fahrzeugausführung an geeigneter Stelle im Fahrzeug verschraubt oder verklebt werden.

HINWEIS: Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Jede Haftung für Schäden aller Art, die durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie durch nicht beachten dieser Anleitung entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!

Internet: www.piko.de

E-Mail: info@piko.de

Hotline: Di + Do 16-18 Uhr, Tel.: 03675 897255

Service: Bei einem eventuellen Defekt, senden Sie uns bitte den Baustein mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung zu.

Garantieerklärung

Jeder Baustein wird vor der Auslieferung auf seine vollständige Funktion überprüft. Sollte innerhalb des Garantiezeitraums von 2 Jahren dennoch ein Fehler auftreten, so setzen wir Ihnen gegen Vorlage des Kaufbelegs den Baustein kostenlos instand. Der Garantieanspruch entfällt, wenn der Schaden durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurde. Bitte beachten Sie, dass, laut EMV-Gesetz, der Baustein nur innerhalb von Fahrzeugen betrieben werden darf, die das CE-Zeichen tragen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/19.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

56330-90-7000_2019